

Brandvinduer EI30/EI60



Brandvinduer med samme design som vores øvrige sortiment



Gennembrændingstid:
40 minutter



Indbrudssikring:
RC2-godkendt



Vægt:
Ca. 35 kg/m²



Lyddæmpning:
Op til 36 dB Rw+Ctr



U-værdi for hele vinduet:
0,9-1,0 W/m² K



Træsarter:
Fyrretræ eller en tungere træsort



Materialer:
Træ og træ/alu



Maks størrelse:
1200x1200 (EW30)
1400x2500 (EI30)

// ELEGANT DESIGN

Brandvinduerne har samme udseende og design som vores øvrige facadedøre og vinduer.

// VALGFRI TRÆSORT

Vinduerne leveres med valgfri træsort. Eneste krav er dog at træsorten er tungere end fyrretræ.

// SAMMENBYGGEDE ELEMENTER

Brandvinduerne må sammenbygges i uendelig længde og kan således opføres som eksempelvis hele glasvægge.

// INGENIØRBeregninger

Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vinduer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den korrekte løsning iflg. gældende lovgivning.

// NEM Vedligeholdelse

Den udvendige aluminiumsdel betyder minimal vedligeholdelse og lang levetid.

// Lyddæmpning

De fremragende lyddæmpningsegenskaber sikrer ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en meget befærdet vej eller sågar en lufthavn.

// STOR FLEKSIBILITET

Vinduet fremstilles i træ eller træ/alu med klæbesprosser i varierende bredder.

// BR 2018

Vores produktionsfaciliteter er certificeret iht. EN 16034 og overholder således de nye krav i bygningsreglement der træder i kraft 1/11-2019.

// TESTET OG GODKENDTE Løsninger

Brandvinduerne lever op til de strengeste krav og er testet hos Dansk Brand- og Sikringsinstitut.



Brandvinduer EI30/EI60

Brandvinduer med samme design som vores øvrige sortiment



BRANDVINDUER // DBI TEST



BRANDVINDUER // EG



BRANDVINDUE // TRÆ/ALU



BRANDVINDUE // TRÆ/ALU