

Branddør EI₂30-(C) - med og uden selvluk

Produktionsfaciliteter er EN 16034 certificeret



FAKTABOKS

• ENS UDSEENDE

Vores branddøre har samme udseende og design som vores øvrige dør- og vinduessortiment.

• VALGFRI TRÆSORT

Dørene leveres med valgfri træsort. Eneste krav er dog at træsorten er tungere end fyrretræ.

• SAMMENBYGGEDE ELEMENTER

Branddørene kan leveres som hele indgangspartier, hvor dørene sammenbygges med vores brandvinduer til en samlet enhed.

• INGENIØRBEREGNING

Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vinduer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den korrekte løsning iflg. gældende lovgivning.

• NEM VEDLIGEHOLDELSE

Den udvendige aluminiumsdel betyder minimal vedligeholdelse og lang levetid.

Gennembrændingstid: 39 min.

Maks størrelse: 1200x2450

Lyddæmpning: Op til 35 db

Vægt: 35 kg/m²

Træsorter:

Alle tungere end fyr >480 kg/m³ (altid kernetræ)

Materialer: Træ og træ/alu

U-værdi: 0,9-1,0 W/m² K



• LYDDÆMPNING

De fremragende lyddæmpningsegenskaber i vores brandelementer sikrer ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en meget befærdet vej eller sågar en lufthavn.

• MANGE MULIGHEDER

Rammedøren kan bestilles med forskellige klæbesprosser med og uden kehlinger i varierende bredder.

• BR 2020

Vores produktionsfaciliteter er certificeret iht. EN 16034 og overholder således kravene i det nye bygningsreglement, der træder i kraft 1/11-2019.

• Testet og godkendte løsninger

Branddørene lever op til de strengeste krav og er testet hos Dansk Brand- & Sikringsinstitut.

KRONE
VINDUER

KRONE VINDUER A/S - 100 % danskejet ordreproducerende virksomhed, som i over 50 år har fremstillet vinduer og yderdøre i højeste kvalitet på egne fabrikker i Nordjylland.

Firmaet er i dag blandt de førende inden for udvikling af energirigtige vinduesløsninger.

KRONE VINDUER A/S · Aalborgvej 570 · Harken · 9760 Vrå · Tlf: +45 96 24 28 60 · info@kronevinduer.dk · www.kronevinduer.dk